


ROLLER/GUIDE



ローラーガイド 固定导丝轮

糸や電線の走行方向を変更させたり、隣り合う糸や電線が触れ合わないよう確実に分線する為のセラミック製固定式ローラーガイドです。中心の貫通孔を利用して取り付けを行なう事が一般的な使用方法です。ご要望の溝数・ピッチ・深さでのオーダーメイドも賜ります。また、連結して使用するマルチローラーガイドは、4種類のピッチをご用意しております。

纱线及电线电缆生成过程中常用的固定导丝轮，其主要用于引导纱线/电线的走向，或为了避免相邻的纱线/电线互相接触的分线作用。我们可以根据客户的需求定制不同槽数，槽间距，槽深度导丝轮。另外我们还有一种通过联结组装使用的复合导丝轮产品，该产品目前有4种间距，可根据客户需要提供高性价比的解决方案。

No./図番	C102051	
MATERIAL/材質	YM-99C	
weight/重量	3.33g	YM-80AZ-DP=D302065-1
SURFACE/表面仕上げ	NF DP HF HF2	

No./図番	D307017	
MATERIAL/材質	YM-999CW	
weight/重量	3.40g	YM-80AZ-DP=D302065-1
SURFACE/表面仕上げ	NF DP HF HF2	

No./図番	C409015	
MATERIAL/材質	YM-99C	
weight/重量	1.20g	YM-80AZ-DP=D302065-1
SURFACE/表面仕上げ	NF DP HF HF2	

No./図番	B407028	
MATERIAL/材質	YM-99C	
weight/重量	1.00g	YM-80AZ-DP=D302065-1
SURFACE/表面仕上げ	NF DP HF HF2	

No./図番	A712042	
MATERIAL/材質	YM-99C	
weight/重量	1.10g	YM-80AZ-DP=D302065-1
SURFACE/表面仕上げ	NF DP HF HF2	

No./図番	A206095	
MATERIAL/材質	YM-99C	
weight/重量	3.70g	YM-80AZ-DP=D302065-1
SURFACE/表面仕上げ	NF DP HF HF2	

