


CREEL/PARTS

クリールパーツ 紗架配件

ポビンに巻いてある糸を解舒して次工程に供給する時に、使用するのがクリールチューブです。内径部を研磨仕上げしたクリールチューブ内を走行させる事で、糸が汚れる事を防止したり、糸同士の絡まりや機械に絡まって糸にダメージを与えたり断糸する事を防止できます。ご指定の長さでの切断も可能です。両端にアイレットガイドを接着したりローラーエルボを組み合わせる事で糸の走行方向を変更させる事も可能です。合成繊維の仮燃加工等の2次加工で 사용되는製品です。

巻绕在紙管上の原丝喂入下一工序时用到的各种配件。丝在内部经过表面处理的金属管内部穿过，可以防止纤维受到外界环境的污染，同时阻隔了丝与丝或者丝与设备接触造成的缠绕，可有效防止断丝的发生。金属管的长度可按照客户的需求来定制。管的进出口装上瓷眼与带轴承的转弯配件组合后可用于改变丝的走行方向。该配件组合常用于合成纤维的加弹工艺中。



No./図番	B004031	ROLLER ELBOW ローラーエルボ
MATERIAL/材質	YM-85C-AS	
weight/重量	25g	
SURFACE/表面仕上げ	NF DP HF HF2	

No./図番	A511010	EYELET GUIDE アイレットガイド
MATERIAL/材質	YM-85C	
weight/重量	2.20g	
SURFACE/表面仕上げ	NF DP HF HF2	

No./図番	B503023	ROLLER ELBOW ローラーエルボ
MATERIAL/材質	YM-85C-AS	
weight/重量	30g	
SURFACE/表面仕上げ	NF DP HF HF2	

No./図番	B506010	EYELET GUIDE アイレットガイド
MATERIAL/材質	YM-99C	
weight/重量	1.80g	
SURFACE/表面仕上げ	NF DP HF HF2	

No./図番	B405046	TUBE JOINT チューブジョイント
MATERIAL/材質	PVC	
weight/重量	5g	
SURFACE/表面仕上げ	NF DP HF HF2	


No./図番	C606030	EYELET GUIDE アイレットガイド (スパイラル用)
MATERIAL/材質	YM-85C	
weight/重量	1.70g	
SURFACE/表面仕上げ	NF DP HF HF2	

- OLLING GUIDE - INTER LACER
- TRAVERSE GUIDE
- SNAIL GUIDE - DOG TAIL GUIDE
- HOOK GUIDE - SLIT GUIDE
- TWIST STOP WHEEL
- ROLLER GUIDE
- CREEL PARTS
- GUIDE etc.
- BEARING ROLLER GUIDE
- BAR GUIDE - PIPE GUIDE
- EYELET GUIDE - TUBE GUIDE
- TENSION WASHER
- BOBBIN CAP
- TENSOR
- YARN SENSOR
- OTHER

CREEL PARTS クリールパーツ 紗架配件

OILING GUIDE-
 INNER LACER
 TRAVERSE
 GUIDE
 SMALL GUIDE-
 DOG TAIL GUIDE
 HOOK GUIDE-
 SLIT GUIDE
 TWIST STOP
 WHEEL
 ROLLER GUIDE
 CREEL PARTS
 GUIDE etc.
 BEARING
 ROLLER GUIDE
 BAR GUIDE-
 PIPE GUIDE
 EYELET GUIDE-
 TUBE GUIDE
 TENSION
 WASHER
 BOBBIN CAP
 TENSOR
 YARN SENSOR
 OTHER


No./図番 **A902003-C**



MATERIAL/材質 **A6063**
 weight/重量 **27g**
 SURFACE/表面仕上げ **MAT**

(φ14×φ12×300mm)

No./図番 **B108021-B**



MATERIAL/材質 **A6063**
 weight/重量 **90g**
 SURFACE/表面仕上げ **MAT**

(φ12×φ10×1000mm)

No./図番 **C610030-20**




MATERIAL/材質 **A6063**
 weight/重量 **180g**
 SURFACE/表面仕上げ **MAT**


(φ12×φ10×2,000mm)

EX
使用例

B004031



B108021-B



C606030

