

# 嵌め込み式オイリングガイド

## ■ 嵌め込み式オイリングガイドの特徴

糸道部ガイドを交換する事が出来る為、下記のメリットが有ります。

### ■ ランニングコストを約 50%削減出来ます。

- 糸道部のみを交換する場合、従来の約 40%のコスト削減となります。
- 金属ホルダの購入費用が無くなります。
- 金属ホルダとの接着費用が無くなります。



### ■ 交換日数を短縮出来ます。

- 金属ホルダとの接着作業・乾燥時間が無くなります。

### ■ その他

- 廃棄物（金属ホルダと接着剤）が削減されます。
- 接着ミスによる問題（オイル漏れ・不良糸の発生）が無くなります。
- 糸の纖度に合わせたガイドへの交換が容易に行えます。
- お客様オリジナルのガイドを導入検討される際に、低コストでトライアルが行えます。

## ■ 嵌め込み式オイリングガイドの組付手順



## ■ 嵌め込み式オイリングガイドの選定

本体 ガイド部				糸道形状
F308080				糸道幅：1.3～0.6，オイル孔：0.5×1.0
F302222				糸道幅：1.2，オイル孔：0.6×2.0
F306020				糸道幅：1.0，オイル孔：Φ1.0
F306040				糸道幅：1.2，オイル孔：Φ1.2
F303054				糸道幅：1.0～0.5，オイル孔：Φ0.7
F306077				糸道幅：1.2～0.6，オイル孔：0.6×2.1
F309077				糸道幅：1.0～0.6，オイル孔：Φ1.0
F309090				糸道幅：2.3～1.0，オイル孔：0.6×1.5
F301050				糸道幅：2.1～1.0，オイル孔：0.6×1.5
F408080				糸道幅：1.3～0.6，オイル孔：0.5×1.0
F406020				糸道幅：1.0，オイル孔：Φ1.0

※ オイリングガイドの選定は糸の規格によって変わります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

※ 本商品は、実用新案（中国出願番号 201721171115.2）を取得しております。

※ This leaflet is confidential and the property of YUASA YARN GUIDE ENGINEERING CO.,LTD.



湯浅糸道工業株式会社

〒468-0066 名古屋市天白区元八事1丁目47番地

® TEL(052) 831-7282 FAX(052) 834-5105 E-mail: Head-office@yuasa-yarnguide.co.jp